

---

# PNEUMATISCHES MARKIERGERÄT

---



---

PMG.PRINT.50/S + PMG.PRINT.50/R

---

Prägerollenhalter



**FEINTECHNIK** Telefon: +49. (0)251.96115-0  
**R.RITTMAYER GMBH** Telefax: +49. (0)251.624 525  
Höltenweg 103 E-mail: [info@rittmeier-beri.de](mailto:info@rittmeier-beri.de)  
48 155 Münster Web: [www.rittmeier-beri.de](http://www.rittmeier-beri.de)  
Germany

Das universell einsetzbare, pneumatische Markiergerät PMG.PRINT.50 arbeitet im Heißprägeverfahren und ist für das ein- und beidseitige Bedrucken von Litzen, Kabeln und Schläuchen konstruiert. Die hochwertige Ausführung liefert präzise Druckergebnisse und findet in der industriellen Fertigung Verwendung. Die Steuerung im 19" - Gehäuse ist modular erweiterbar bis zum Betrieb von Mehrkopfanlagen.

In Kombination mit z.B. Schneidvorrichtungen wird das PMG.PRINT.50 auch für



das Bedrucken und genaue Schneiden von Schrumpfschläuchen eingesetzt. PMG.PRINT.50 wird in zwei Versionen gebaut: Die Ausführung „S“ ist für die Aufnahme von einzelnen Prägestempeln und für das beidseitige Bedrucken sowie für Ringbedruckung ausgerüstet. Ausführung „R“ ist für den Einsatz von Prägerädern und einseitige Bedruckung ausgelegt.

Alle Funktionsteile sind leicht zugänglich und das Gerät ist mit wenigen Handgriffen umrüstbar.

Obige Abbildung zeigt eine Sonderversion des PMG zum Bedrucken einer durchgehenden Linie von 180 mm Länge

## TECHNISCHE AUSFÜHRUNG

### DRUCKKOPF

- Aufbau auf Grundplatte
- exakt einstellbare Hubbegrenzung
- präziser Folienvorschub
- Andruckregelung
- getrennte Aufspulvorrichtungen für 2 Folien
- Selbstzentrierende Führungsrohrhalter

### STEUERUNG

- separater Einbau im 19" - Gehäuse
- Bus - Platine
- Regelplatine mit Autotakt
- Heizplatine
- Anschluss für Schneidmaschinen etc.

## TECHNISCHE DATEN

Druckbereich	2 – 6 bar, regelbar
Taktzeit	0 – 9,9 sek., digital in 0,02 sek. Schritten
Prägetemperatur	70 – 200° C, regelbar
Prägezeit	0 – 1,98 sek., digital in 0,02 sek. Schritten
Anschluss Heizung	4 x 50 W Version „S“ 1 x 250 W Version „R“
Maße (B x T x H)	500 x 550 x 590 mm
Druckbreite PMG.PRINT.50 S	90 mm
Sonderversion bis 200 mm	auf Anfrage
Druckbreite PMG.PRINT.50 R	bis 85 mm
Ringbedruckung	möglich

## SONDERANLAGEN



Mehrkopfanlage mit Einlegeschlitten für Ring- und Textbedruckung



Automatische Markier- und Schneidstation für Kabel und Schläuche