

GlobalStrip 500



Abisolier- und Ablängautomat für große Querschnitte

Neueste Microcontrollertechnik vereint mit hochwertiger Mechanik garantiert ein zuverlässiges Arbeiten bei maximaler Produktivität.

Eine einfache, leicht verständliche Bedieneroberfläche erleichtert die Einarbeitung und verringert die Schulungskosten für das Personal auf ein Minimum.

Durch den Quadroantrieb können sowohl empfindliche, als auch sehr harte Isolationen bearbeitet werden.

- Weiter Arbeitsbereich von 0,5 bis 25mm²
- Kabel bis 10mm Außendurchmesser
- 3 Stufiges Abisolieren
- Integrierter Speicher
- Integrierte Reinigungsfunktion für Abisolierreste.
- Geräschoptimiert
- Optionale Druckersteuerung

Technische Daten

Abmessungen	B620 x H365 x T550mm
Gewicht	55 kg
Versorgungsspannung	AC 230 V
Leistung	300 W
Abisolierlänge	0,1–999 mm
Schnittlänge	1–99999 mm
Längentoleranz	(0,2 +/- 0,002 x L) mm
Leitungstypen	PVC, Teflon
Leitungsquerschnitt	0,5 mm ² bis 25 mm ²