

## Crimpen *Crimping*

Gedrehte Kontakte  
intelligent verarbeiten.  
*Smart crimping of  
turned contacts.*

patentiert  
patented



Multifunktionelle Digitalanzeige, Einstellung  
in mm, inch oder vergleichbare Selector-  
positionen nach MIL

Multifunctional digital display, with settings  
shown in mm, inches or MIL selector positions



Crimpbereich 0,03–10,0 mm<sup>2</sup> in 7 Modellen

Crimp range 0.03–10.0 mm<sup>2</sup> in 7 models



Exakte Einstellbarkeit mittels Stellrad

Precise setting by adjusting knob

Art. No. 8753 0000 6



## Vierdornzange DigiCrimp®

- geeignet zum Vercrimpen von gedrehten Stift- und Buchsenkontakten
- Crimpdornzustellung in Schritten von 0,01 mm einstellbar und digital ablesbar
- Überprüfung der Grundeinstellung mittels beiliegendem Prüfstift
- Rekalibrierungsfunktion
- elektronische Verschleißüberwachung (patentiert) mit Warnfunktion
- zuverlässige Vercrimpung durch Zwangssperre und synchrone Zustellung der Crimpdorne
- unterschiedliche Einstellfunktionen abrufbar
- erhältlich in 2 Größen (175 und 230 mm lang)



Art. No. 8723 0000 6



Art. No. 8753 0000 6



Alle Spezialhandcrimpzangen sind im handlichen Kunststoffkoffer mit Einstellmatrix und Lehdorn erhältlich.  
All special crimp tools available in a convenient plastic carrying case with gauge and setting reference sheet.

## 4/8 Indent crimping tool DigiCrimp®

- For crimping turned male and female contacts
- Indents adjustable in 0.01 mm increments, with digital reading
- Calibration by means of supplied go - no go gauge
- Recalibration possible by user
- Electronic wear monitoring (patented) with warning function
- Reliable crimping with force lock and synchronous crimp indenter movement
- Multiple setting functions
- Available in two sizes (175 or 230 mm long)



Art. No.	Ausführung Finish	Profil Profile	Kapazität Capacity		max. Ø Kontakt Max. contact dia. mm	Gewicht Weight g	
			mm <sup>2</sup>	AWG			
8723 0000 61	Zange mit Standarddornen im Kunststoffkoffer (ohne Kontaktaufnahme) Tool with standard indents in plastic case (without locator)		0,08–2,5	28–13	5	820	
8733 0000 61			0,03–0,5	32–20	5	820	
8753 0000 61			0,14–6,0	26–10	7,5	1190	
8763 0000 61			1,50–10,0	15–7	8	1190	
8723 0101 61	Zange mit Standarddornen und Standard-Kontaktaufnahme im Kunststoffkoffer Tool with standard indents and standard locator in plastic case						850
8733 0101 61							850
8753 0401 61							1220
8763 0401 61							1220
8720 0101 0	Standard-Kontaktaufnahme für DigiCrimp 8723 0000 61 und 8733 0000 61 (für Coninvers- und vergleichbare Kontakte)* Standard locator for DigiCrimp 8723 0000 61 and 8733 0000 61 (for Coninvers and similar contacts)*					30	
8750 0401 0	Standard-Kontaktaufnahme für DigiCrimp 8753 0000 61 und 8763 0000 61 (für Harting, HTS-, Ilme- und vergleichbare Kontakte)* Standard locator for DigiCrimp 8753 0000 61 and 8763 0000 61 (for Harting, HTS, Ilme and similar contacts)*					75	
8750 1701 0	Universal-Kontaktaufnahme für DigiCrimp 8753 0000 61 und 8763 0000 61 Universal locator for DigiCrimp 8753 0000 61 and 8763 0000 61					170	
8720 1801 0	Universal-Kontaktaufnahme für DigiCrimp 8723 0000 61 und 8733 0000 61 Universal locator for DigiCrimp 8723 0000 61 and 8733 0000 61					170	

- \* Kontaktaufnahmen für andere Steckersysteme auf Anfrage
- \* Locators for other plug systems on request

Art. No.	Ausführung Finish	Profil Profile	Kapazität Capacity		max. Ø Kontakt Max. contact dia. mm	Gewicht Weight g	analog Corr.
			mm <sup>2</sup>	AWG			
8726 0000 61	Zange mit MIL-Dornen im Kunststoffkoffer (ohne Kontaktaufnahme) Tool with MIL-indents in plastic case (without locator)		0,08–2,5	28–13		820	M22520/7-01
8736 0000 61			0,03–0,5	32–20		820	M22520/2-01
8756 0000 61			0,14–6,0	26–10		1190	M22520/1-01

Anbau von MIL-Positionierern problemlos möglich  
MIL positioners can be easily installed

Informationen zu möglichen Kontaktaufnahmen und Positionierern finden Sie auf Seite 56-57

sowie unter [www.rennsteig.com](http://www.rennsteig.com)

For information on locators and positioners see pages 56-57

or [www.rennsteig.com](http://www.rennsteig.com)