

UP 40

monitorování procesů a kompatibilní se sítí



Features

Technické informace

Krimpovací síla 40 kN | Elektro – pneumatický systém | Provozní tlak 6 barů | 87 PSI

Výrobní bezpečnost

Díky sekvenčnímu řízení a lineárnímu krimpovacímu pohybu jde o ideální zařízení pro použití v automobilovém a průmyslovém provozu

Pracovní rozsah

Neizolované kontakty do 50 mm² | Izolované kontakty do 35 mm² | Kabelové koncovky až do 120 mm² | Konektory v automobilu až do 16 mm²

Kontrola zálisu

Kontrola zálisu je k dispozici jako volitelná výbava.

Rozdíly

Nožní spínač se zapnutou/vypnutou funkcí přidržení kontaktu. Funkce ve dvoustupňovém provozním režimu.

Smart

Variabilní počet vstupů a výstupu řízených pomocí PLC, např: detekce vodiče, popřípadě pozice konektoru.

Kontrola tlaku

Vstupní tlak je trvale kontrolován, v případě chyby se stroj zastaví, a zobrazí se chybová hláška.

Připojení do sítě

Kontrola předem nebo následně připojených periférií.

Možná funkce pokročilého zpracování kabelů

Přizpůsobení

Snadné výměna výrobního adaptéru při náhlé změně zpracovávaného sortimentu.

Manipulace

Zařízení má prostorově úsporný design, hmotnost 45 Kg a je ihned připraveno k použití

Spolehlivost

Vyrobené množství zaznamenává elektronické počítadlo kusů

Individuální

Různé adaptéry umožňují téměř neomezenou variabilitu pro individuální zákaznická řešení, možnost použití externích matic.

Mnohostrannost

Výběr standardních řešení pro zpracování s nebo bez polohovacího systému dostupných skladem.

Možné rozšíření

Jako doplněk je k dispozici monitorování krimpovací síly nebo zpracování kontaktů v pásu.

Uživatelsky přívětivý

Volitelně je k dispozici bezpečnostní nebo obouruční ovládání

Design na míru

Zákaznické přizpůsobení designu je možné na žádost

Serióznost

Kvalita zařízení vyrobeného v Německu s CE certifikátem.