



- die automatische Ablage für Ihre ein- oder mehrpoligen Kabel
- professionell und schnell

Der Kabel-Ableger im Einsatz:

- Hoher Bedienkomfort über Terminal/SPS
- Sicheres Ablegen auch von „überlangen“ Kabel
- Modernes Design
- Die ideale Ergänzung zu weiteren Verarbeitungsautomaten wie SPEEDY 35 und RS 35



KABEL-ABLEGER



Technische Daten:

	KA 3000/18	KA 3000/35	KA6000/18	KA 6000/35
Minimale Kabellänge:	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm
Wannenlänge:	3000 mm	3000 mm	6200 mm	6200 mm
2-Kanal-System:	lieferbar		lieferbar	
Kabeldurchmesser:	flexible Kabel 2 – 18 mm	flexible Kabel 3 – 35 mm	flexible Kabel 2 – 18 mm	flexible Kabel 3 – 35 mm
Steuerung:	Programmierbare Losgrösse Schnittstelle für die Verbindung zu Kabelverarbeitungs- automaten			
Geschwindigkeit:	Synchron gesteuerte Bandgeschwindig- keit durch die vorgelagerte Maschine bis 3 m/s (grössere Geschwindigkeit nach Anfrage als Option lieferbar)	Synchron gesteuerte Bandgeschwindig- keit durch die vorgelagerte Maschine bis 3 m/s (grössere Geschwindigkeit nach Anfrage als Option lieferbar)	Synchron gesteuerte Bandgeschwindig- keit durch die vorgelagerte Maschine bis 3 m/s (grössere Geschwindigkeit nach Anfrage als Option lieferbar)	Synchron gesteuerte Bandgeschwindig- keit durch die vorgelagerte Maschine bis 3 m/s (grössere Geschwindigkeit nach Anfrage als Option lieferbar)
Anschluss:	230 VAC / 10 AT			
Pneumatik:	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar
Gewicht:	ca. 170 kg	ca. 170 kg	ca. 340 kg	ca. 340 kg
Dimensionen:	L= 3900 mm B= 700 mm H= 1250 mm	L= 3900 mm B= 700 mm H= 1250 mm	L= 7070 mm B= 700 mm H= 1250 mm	L= 7070 mm B= 700 mm H= 1250 mm
Besonderes:	Höhenverstellbare Kabeltransport- ebene	Höhenverstellbare Kabeltransport- ebene	Höhenverstellbare Kabeltransport- ebene	Höhenverstellbare Kabeltransport- ebene

